


STRAŻAK WING NA ŁOŻYSKU KULKOWYM

CAP WING WITH BALL BEARING

Strażak WING wykorzystuje siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego oraz zabezpieczenia przed powrotem dymu do komina. Strażak, zawsze ustawi się "plecami" do wiatru dzięki czemu, wiatr nie zakłóca przepływu spalin.

Strażak obraca się z wykorzystaniem **dwóch bezobsługowych łożysk kulkowych** (kulki topione w oleju). Łożyska umiejscowione są w stateczniku strażaka, co sprawia, że są odporne na spaliny. Posiada specjalne wcięcia w czapie, do których wpada wiatr powodując podciśnienie w kominie co skutkuje polepszeniem ciągu kominowego.

Wykonany z **blachy nierdzewnej kwasoodpornej 0,6mm** o najlepszym gatunku 1.4404 - gwarantuje to dużą **odporność temperaturową 650°C** oraz długą żywotność nasady. Mocowany za pomocą 4 otworów montażowych. Przeznaczony do kominów wentylacyjnych, kominów spalinowych opalanych węglem, drewnem, pelletem, gazem, olejem.

 The cap WING with base utilizes the power of the wind to assist in chimney draft and prevent the return of smoke to the chimney. The cap is always positioned with its "back" to the wind, ensuring that the wind does not disrupt the flow of combustion gases.

The cap rotates using **two maintenance-free ball bearings** (balls melted in oil). The bearings are located in the stabilizer of the cap making them resistant to combustion byproducts. It has special indentations in the cap, where the wind enters, creating a low-pressure zone in the chimney, resulting in improved chimney draft.



Made of **0.6mm acid-resistant stainless steel** of the highest quality, 1.4404 grade – ensuring high **temperature resistance up to 650°C** and a long lifespan for the cowl. It is mounted using 4 mounting holes and is suitable for ventilation chimneys, flue chimneys fueled by coal, wood, pellets, gas or oil.



STRAŻAK WING NA ŁOŻYSKU KULKOWYM CAP WING WITH BALL BEARING

	kod	rozmiar	A	B
	code	size	[mm]	[mm]
	03-943	Ø150	160	455
	03-944	Ø180	180	470
	03-945	Ø200	195	505
	03-946	Ø250	255	595

PODSTAWA STRAŻAKA WING CAP BASE WING

	kod	rozmiar	D	C*
	code	size	[mm]	[mm]
	03-949	Ø150	150	250
	03-950	Ø180	180	315
	03-951	Ø200	200	315
	03-952	Ø250	250	350

*tolerancja do 5%
*tolerance of up to 5%

