

## NASADA KOMINOWA STRA


CHIMNEY CAP STRA  
НАСАДКА ТИПА «ПОЖАРНЫЙ»

Nasada kominowa służy jako zakończenie wentylacyjnych przewodów grawitacyjnych jak również zakończeń przewodów spalinowych.

Chimney cap used as end of ventilation duct.

Дымоходная насадка используется в качестве окончания гравитационных вентиляционных дымоотводов и выхлопных дымоотводов.

Подставка под насадку типа «пожарный».



kod/code/ код	nazwa/name/ ИМЯ	[mm]	A	B	C
03-914	Podstawa Ø 80	80	250	80	100
03-916	Podstawa Ø 100	100	250	100	100
03-918	Podstawa Ø 110	110	250	120	100
03-920	Podstawa Ø 120	120	250	120	100
03-922	Podstawa Ø 130	130	333	130	100
03-924	Podstawa Ø 150	150	333	150	100
03-926	Podstawa Ø 200	200	333	200	100
03-928	Podstawa Ø 250	250	400	250	100
03-930	Podstawa Ø 300	300	500	300	100



kod/code/ код	nazwa/name/ ИМЯ	[mm]	A	B	C
03-913	stRa z łożyskiem Ø 80	80	80	300	160
03-915	stRa z łożyskiem Ø 100	100	100	320	160
03-917	stRa z łożyskiem Ø 110	110	110	330	160
03-919	stRa z łożyskiem Ø 120	120	120	340	160
03-921	stRa z łożyskiem Ø 130	130	130	370	160
03-923	stRa z łożyskiem Ø 150	150	150	400	160
03-925	stRa z łożyskiem Ø 200	200	200	480	160
03-927	stRa z łożyskiem Ø 250	250	250	540	160
03-929	stRa z łożyskiem Ø 300	300	300	610	160